

TERCOL



TABLERO ELÉCTRICO CON 2 CIRCUITOS EN COBRE DE 75 AMPERIOS 2 FASES PINTADO

SKU TE2

Para protección en sistemas de energía eléctrica en baja tensión

NORMAS DE REFERENCIA

NTC 3475 / NTC 3278 / NTC 2050 / IEC 60439-3

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

TAPA		CAJA			Numero circuitos	Medida Knockouts C= (1/2"/ 3/4") D= (1"/1 1/4")	No Fases	Peso unidad Aprox. (kg)
Largo (cm)	Ancho (cm)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Prof. (cm)		Medida		
21,7	18,5	20,5	17	6	2	8C- 2D	2	1,1

CARACTERISTICAS GENERALES

Barra de Tierra	Fabricada latón
Barra de Neutro	Fabricado latón
Aislante	Regletas plásticas fabricadas en policarbonato
Barraje	Troquelado y fabricado en cobre 99.9% de pureza
Caja	Caja metálica fabricada en lamina cold rolled
Espesor lamina	Calibre 20 (0.85mm)
Pintura	Electrostática horneable color blanco libre de TGIC
Tapa Tipo	Metálica fabricada en lámina cold rolled
Accesorios	Tornillo de fijación autoroscante, arandela estriada para contacto eléctrico.
Manual de instalación	Manual con recomendaciones de instalación y diagramas

<i>Etiqueta de precaución</i>	Fabricada en poliestireno PP
<i>Etiqueta marcacion de circuitos</i>	Fabricada en poliestireno PP

ESPECIFICACIONES TECNICAS

<i>Intensidad Nominal</i>	75 Amperios
<i>Tensión Nominal</i>	120/240 Voltios
<i>Protección I.P</i>	IP20C/ IK05
<i>Tension de Aislamiento</i>	600 VAC 60Hz
<i>Tensión de impulso</i>	1.5 Kv
<i>Corriente de cortocircuito</i>	10 KA
<i>Calibre de Cable</i>	No 4 (60 °C, 75 °C o 90 °C)
<i>No. de Hilos</i>	3 (1 Fase +1Tierra+1 Neutro)

DATOS DE SEGURIDAD

<i>Almacenamiento</i>	Este producto debe ser almacenado (estibado) en lugares secos, bajo techo y protegido con un embalaje de carton corrugado para garantizar sus carateristica de calidad.
<i>Manipulación</i>	Evite golpes, exposicion a la intemperie y caidas, para evitar averias que afecten el funcionamiento del producto.
<i>Recomendaciones de uso</i>	Se recomienda la manipulacion exclusiva de personal experto certificado.

NOTAS ACLARATORIAS

1. El producto está diseñado solo para uso interior.
2. El mal uso del producto puede causar problemas de funcionamiento y riesgos eléctricos al usuario.

TERCOL®



RAZÓN SOCIAL: TERCOL SAS
TELÉFONO: (604) 3496440
NIT: 891301862-7
DIRECCIÓN: CALLE 29B # 56 - 26
CIUDAD: MEDELLÍN - ANTIOQUIA COLOMBIA
CORREO: SERVICIOALCLIENTE@TERCOL.COM.CO

¡VISÍTANOS EN NUESTRA PÁGINA WEB ESCANEANDO ESTE QR!

Actualizado 18/12/2023