



# Interrupor Doble Miluz 10A 250V Blanco

S3B12110

## Principal

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gama                          | Miluz                  |
| nombre estético               | Bossa                  |
| Tipo de Producto o Componente | Seccionador bajo carga |
| color                         | Blanco                 |

## Complementario

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| presentación del dispositivo      | Mecanismo completo                                           |
| tono de color                     | Blanco - tipo de cable: RAL 9003)                            |
| tipo de paquete                   | Flow-pack                                                    |
| función seccionamiento bajo carga | Unidireccional                                               |
| Número de elementos basculantes   | 2                                                            |
| señalización local                | Sin piloto                                                   |
| marca                             | 1 - L                                                        |
| [In] Corriente Nominal            | 10 A                                                         |
| [Ue] tensión asignada de empleo   | 250 V AC                                                     |
| material                          | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): conducto de cableado |
| número de módulos                 | 2 módulos                                                    |
| modo de fijación                  | Mediante tornillos                                           |
| conexiones - terminales           | Conexión de tornillo de estribo                              |
| sección de cable                  | 4 mm²                                                        |
| calibre AWG                       | AWG 12                                                       |
| altura                            | 111 mm                                                       |
| anchura                           | 73 mm                                                        |
| profundidad                       | 36 mm                                                        |
| fondo empotrado                   | 26 mm                                                        |
| profundidad saliente              | 10 mm                                                        |
| accionador                        | Basculante                                                   |

## Entorno

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Normas                      | ABNT NBR NM 60.669                       |
| Certificaciones de Producto | RETIE acorde a IEC 61439-1/3<br>NOM/ANCE |

## Unidades de embalaje

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE     |
| Número de unidades en empaque | 1       |
| Paquete 1 Altura              | 11,5 cm |
| Paquete 1 Ancho               | 0,8 cm  |
| Paquete 1 Longitud            | 7,7 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)        | 0,07 kg |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|

