



Tomacorriente Doble Miluz 15A 250V 2Polos+Tierra 50/60Hz

S3B10280

Principal

Gama	Miluz
nombre estético	Bossa
Tipo de Producto o Componente	Toma-salida
modo de fijación	Mediante tornillos
color	Blanco polar

Complementario

presentación del dispositivo	Mecanismo completo
montaje de dispositivo	Empotrado
tono de color	Blanco polar - tipo de cable: RAL 9003)
Outlet standard deviation	Americano
tipo de paquete	Flow-pack
[In] Corriente Nominal	15 A
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V AC
material	ASA + PC: conducto de cableado
acabado exterior	Satinado
número de módulos	3 módulos
conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo
sección de cable	4 mm²
calibre AWG	AWG 12
altura	115 mm
anchura	8 mm
profundidad	77 mm
fondo empotrado	67,5 mm
profundidad saliente	9,5 mm

Entorno

Normas	NEMA 5-15R
--------	------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1

Paquete 1 Altura	11,5 cm
Paquete 1 Ancho	0,8 cm
Paquete 1 Longitud	7,7 cm
Peso del empaque (Lbs)	64 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	15,8 cm
Paquete 2 Ancho	21,5 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	1280 g

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

