1450R



Receptáculo/tomacorriente de carga para vehículos eléctricos de 50 A, para trabajos pesados

50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3-Pole, 4-Wire, Receptáculo /tomacorriente de carga para vehículos eléctricos de montaje empotrado para trabajos pesados, hoja recta, grado para trabajos pesados/EV, conexión a tierra, cableado lateral, correa de acero - Negro

Cumple con ROHS: Sí

Código UPC: 078477013342

País de origen: China

NEMA:  14-50R

Diseñados específicamente para aplicaciones de carga de vehículos eléctricos conectables, los receptáculos de alimentación de 1450R R y 1450W de Leviton están diseñados para ofrecer un rendimiento superior y una durabilidad superior. Con su diseño y rendimiento robustos, el receptáculo de alimentación de alta resistencia de 50A puede soportar el tiempo de carga extendido necesario y la alta frecuencia de inserciones que requieren los cargadores de vehículos eléctricos. Este receptáculo ofrece la opción perfecta para los dueños de casa que prefieren una aplicación conectable en lugar de una aplicación cableada y para proyectos de MDU de construcción nueva enfocados al futuro que desean presentar un entorno listo para EV.

- Fabricado con nylon duradero de alto impacto
- Las conexiones de terminal de cable a presión garantizan un contacto total con los conductores
- Cuenta con contactos de cobre de alto rendimiento de gran calibre
- Cableado preciso y eficiente con identificación de terminales marcada
- Alto valor de torsión para garantizar una conexión adecuada: los terminales requieren 23,4 cm

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal: 3 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 50 A

Producto: Receptáculo único de montaje empotrado

Inflamabilidad: Clasificación HB o superior UL94

Grado: Alta resistencia/EV

Conexión a tierra: Conexión a tierra

NEMA: 14-50R

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Polo: 3

Identificador de terminal: X (tornillo de latón o tornillo negro) = caliente, Y (tornillo de latón o tornillo negro) = caliente; blanco (tornillo plateado) = neutro; verde (tornillo verde) = a tierra

Rango de torsión: 75 lb-pulg.

Voltaje: 125/250 V CA

Cable: 4

Calibre del cable: Para usar SOLO con cables de cobre AWG n.o 4, n.o 6 o n.o 8. Puede usar cable sólido AWG n.o 10 para conexión a tierra. NO usar con cables revestidos de cobre o aluminio en este producto.

Especificaciones del material

Material de la superficie: Nylon

Identificación del producto: Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Material de la correa: Acero galvanizado de calibre grueso

Características del producto

Aplicación: Inicio

Tipo de producto: Receptáculo /tomacorriente

Normas y certificaciones

cULus: cULus

Garantía

Garantía: Limitado 2-Year

ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO:	NÚMEROS DE CATÁLOGO:	
NÚMERO DE TRABAJO:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.